

M8/M12 分线盒专用连接线



▶ 产品特点

- ◎ 连接器使用防呆接口设计，提高工作效率，不易出错；
- ◎ 线缆外被使用特殊 PUR 包裹，耐油、耐磨，更符合工业环境场合使用；
- ◎ 根据使用环境，有标准和拖链线缆供选择，拖链线缆弯曲寿命最大可达 1000 万次；
- ◎ 标准长度有 3 米、5 米、7 米、10 米。



分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

订货范例

X088- 1 G - 1000MM






适配电缆

型号	匹配产品	外形图
X088-1	S011-M8-4 S011-M8-6	
X088-2	S011-M8-4 S011-M8-6	
X088-3	S011-M8-8	
X088-4	S011-M8-8	
X088-5	S011-M8-12	
X088-6	S011-M8-12	
X088-7	S011-M12-8	
X088-8	S011-M12-8	
X088-9	S011-M12-4	
X088-10	S011-M12-4	

选型指南

适配电缆

型号	匹配产品	外形图
X088-11	S011-M12D-4	
X088-12	S011-M12D-4	
X088-13	S011-M12D-8	
X088-14	S011-M12D-8	

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器